

OPCIONES**Volumen de Descarga**

- 1.0 gpf (3.8 Lpf) (1.0)
- 1.5 gpf (5.7 Lpf) (1.5)

Eficiencia en el Consumo de Agua

- Bajo Consumo
- Ahorrador de Agua

Dimensión L

- 10 ¾" (273mm) (10-3/4-LDIM)
- 5 ¾" (146mm) (5-3/4-LDIM)
- 7 ¾" (197mm) (7-3/4-LDIM)

Botón

- Oscilante Metálico 3"

Cumplimientos y Certificaciones

- BABAA Compliant
- Certificado por UPC
- Cumple con BAA
- Made in the USA
- Certificado por cUPC
- Cumplen con la Ley ADA

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar SLOAN 190 se muestra

DESCRIPCIÓN

Sloan® Oculta Manual Mingitorio Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga inician desde tan solo 3.8 Lpd/1.0 gpd
- La conservación del agua es apoyada por la manija abierta no sostenida, apta para Discapacitados, que impide que el mingitorio exceda el volumen de descarga destinado
- La exactitud de descarga de bajo consumo también mejora la eficiencia en consumo de agua
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación
- Boquilla ajustable para adaptarse a diferentes requerimientos de altura
- Diafragma de hule sintético PERMEX con alta resistencia a las cloraminas con Sobrepaso de Filtrado Lineal y Acción Limpiadora de Vortex
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [Sloan Concealed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com