NÚMERO DE CÓDIGO

3362124

DESCRIPCIÓN

4" Placa de Montaje, Baterías Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Sloan® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Grifo: Pedestal
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Latón de Pedestal para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Rango Ajustable de Sensor Infrarrojo
- Cable de Sensor de 914 mm (36") de Largo
- Manguera Flexible de 610 mm (24") de Largo
- Válvula Solenoide Filtrada con Filtro de Cedazo al que se puede dar Servicio
- Incluye Cuatro (4) Baterías tamaño AA
- Incluye el Herraje de Montaje Correspondiente

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 2 años 8,000 ciclos/mes
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS


- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Parts Breakdown
- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Module Replacement
- SF-2100/2150/SF-2200/2250/SF-2300/2350/SF-2400/2450 Battery Replacement- Sensor Range Adjustment

DESCARGAS

- SF Series Installation Instructions
- SF Series (FR) Installation Instructions
- SF Series (SP) Installation Instructions
- SFP 35-A Installation Instructions
- Trim Plate Guide



Variación que no se muestra: Placa de Montaje de 4"



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(Cumplen con la Ley ADA, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con Bajo Plomo de UPC, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Sloan 2400/2450 Repair and Maintenance Guide
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del SF-2450 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.
Encontrar un lavabo compatible para esta llave.


GARANTÍA

View Warranty Information

PREPARACIÓN



HOT AND COLD WATER SUPPLY APPLICATIONS
(SPECIFY IN MODEL VARIATION)



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com